









Set Up Anleitung – Datalogic QuickScan™ Mobile M2130

Anleitung zur Konfiguration des Datalogic QuickScan™ Mobile M2130 130/GUN.
Scanner dazu in der Reichfolge über den Barcode führen

<p>Zurücksetzen auf Standardeinstellungen Restore QuickScan mobile default</p>	
<p>Konfigurationsmodus einschalten Enter configuration</p>	
<p>Adresse der Basisstation angeben Set Radio address</p>	
<p>Den 4 stelligen beigefügten Stationsbarcode der Basis-Station einscannen (Stationsbarcode im Lieferumfang des Scanners enthalten)</p>	
<p>Speichern der Einstellungen und beendigung des Konfigurationsmodus Exit and save configuration</p>	
<p>Verbinden Bind</p>	
<p>Scanner für ca. 10 Sec. in der Basisstation stecken, sobald die grüne LED am Scanner blinkt ist der QuickScan eingerichtet</p>	

Set Up Anleitung – Datalogic QuickScan™ Mobile M2130

Einstellen Barcodetyp

Konfigurationsmodus einschalten Enter configuration	
Deaktiviere Codetyp Disable the family	
Aktiviere Codetyp Enable the family	
Keine Prüfziffer No check digit control	
Angabe der Codelänge Von 04	
	
Angabe der Codelänge Bis 10	
	
Speichern der Einstellungen und Beendigung des Konfigurationsmodus Exit and save configuration	